



Dimensiones externas (mm)
590x6'35x2070.5
Dimensiones internas (mm) 497x511x1466
Volumen neto (L) 352
Volumen bruto (L) 372
Peso neto (kilogramo) 110 KG
Peso bruto (kg) 120 KG
Espesor de aislamiento (mm) 50
Temperatura de funcionamiento 0 / + 15 ° C
Ajuste la temperatura 4 ° C
Fuente de alimentación 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo de energía 1,59 kWh
Amperio (A) 1,05
Duración de la batería de respaldo 72 h
Refrigerante R134a / R600a
Color (exterior) RAL7047

OPCIONES

Acceso remoto a través de Wi-Fi
Micro SD (almacenamiento de datos hasta 10 años)
Registrador de datos (térmico)
Pantalla táctil ancha Color de la carrocería (exterior) Adhesivo
Puerta de bloqueo

Detalles Confiables

La alarma se activará si la puerta permanece abierta durante más de 1 minuto. En el panel de control, se inicia la alerta de alarma visual y la alarma audible se activa y alerta a los usuarios circundantes. El sistema de alarma visual y audible se activa de la misma manera en caso de cortes de energía y cambios de temperatura y da una advertencia.

Otra característica fácil de usar se relaciona con el diseño de la puerta. Gracias a la función de autocierre, la puerta se cierra espontáneamente independientemente del ángulo que se deje abierto.

