

# M390FR

## Opciones

Acceso remoto a través de Wi-Fi  
Micro SD (almacenamiento de datos hasta los 10 años)  
Registrador de datos (térmico)  
Pantalla táctil ancha  
Color de cuerpo (externo)  
Sticker

Dimensiones externas AxPxA (mm)	650x695x2130
Dimensiones internas AxPxA (mm)	497x511x1466
Volumen neto (L)	362
Volumen Bruto (L)	372
Peso Neto (kg)	-
Peso Bruto (kg)	-
Espesor de aislamiento (mm)	80
Temperatura de funcionamiento	-5/-30°
Ajuste la temperatura	-25 °C
Fuente de alimentación	220/ 240 V
Frecuencia	50 Hz
Consumo de energía	6,7 kWh
Amperio (A)	0,45
Autonomía de la batería de respaldo	72h
Refrigerante	R404a/ R410a
Color (exterior)	RAL7047
Baldas / Cajones	5
Contenedor de carga 20"	24
Contenedor de carga 40"	54
Contenedor de carga 40"	54
Camión de carga 13,6 Mt	60

## Altos estándares de calidad

La pantalla táctil LCD TFT de 4,3 "permite a los usuarios realizar ajustes fácilmente dentro del menú y controlar los valores de temperatura desde la pantalla incluso cuando están ausentes. El sistema de alarma visual y audible advierte al usuario de altas y bajas temperaturas, cuando la puerta permanece abierta, cuando hay un corte de energía y la sonda falla.

