

ECO170ASI

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensiones externas AxPxA (mm) | 591x605x866 |
| Dimensiones internas AxPxA (mm) | 490x466x640 |
| Volumen neto (L) | 125 |
| Volumen Bruto (L) | 134 |
| Peso Neto (kg) | 56 |
| Peso Bruto (kg) | 62 |
| Espesor de aislamiento (mm) | 50 |
| Temperatura de funcionamiento | 0/ +15°C |
| Ajuste la temperatura | 4°C |
| Fuente de alimentación | 220/ 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Consumo de energía | 1,11 kWh |
| Amperio (A) | 1,05 |
| Refrigerante | R134a/ R600a |
| Color (exterior) | RAL 9003 |
| Baldas / Cajones | 2 |
| Contenedor de carga 20" | 54 |
| Contenedor de carga 40" | 114 |
| Contenedor de carga 40" HC | 114 |
| Camión de carga 13,6 Mt | 200 |



Estándar satisfactorio

Los refrigeradores de la serie ECO son la solución más adecuada para sus necesidades de almacenamiento de vacunas y medicamentos con diferentes opciones de volumen. ECO 170ASI se produce para apoyar el uso eficaz en áreas pequeñas.

Las puertas de vidrio de doble acristalamiento se pueden cerrar con llave. Así, se impide que personas no autorizadas abran la puerta y accedan a los productos.

